

VOLTÍMETRO DIGITAL DE VARILLA ÚNICA

SVM-25



CE

- 1 PANTALLA LED DIGITAL DE GRAN TAMAÑO
- 2 OPERACIÓN DE UN BOTÓN PARA MODOS DE PRUEBA
- 3 CARCASA ULTRALIGERA Y DURABLE
- 4 CHAVETA UNIVERSAL Y CONEXIONES DE PÉRTIGA TIPO ESCOPETA
- 5 CABLE DE TIERRA DE ALTA RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS:

- Mide el voltaje de 5 V a 25 kV línea-a-línea
- Pantalla led grande, fácil de leer
- Versátil para aplicaciones aéreas y subterráneas
- Punto de prueba capacitivo y modos de mantenimiento de pico



HDE

HD ELECTRIC COMPANY

HDElectricCompany.com



HD ELECTRIC COMPANY

VOLTÍMETRO DIGITAL DE VARILLA ÚNICA

SVM-25

HDElectricCompany.com

SONDAS Y ACCESORIOS

| Sondas elevadas | Sonda de empalme de buje subterránea con cierre frontal | Sonda subterránea aislada | Sonda de codo subterránea | Analizador de fases/voltímetro Ensayo de Pruebas® | Pértigas de extensión |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | |
| 025-OLPS-5 (l); 025-OLPS-6 (r) | ASP-15/25 | GCP-1 | EA-15/25 | PT-5000B | Diferentes longitudes y pértigas telescópicas disponibles |

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|--|
| Número de modelo | SVM-25 |
| Rango de voltaje de operación | 5 V a 25 k V línea a tierra |
| Frecuencia de operación | 25-1000 Hz |
| Precisión | Dentro del 1 % de la lectura +/- 3 recuentos |
| Altura en números led | 0.7", indica 3 dígitos |
| Batería | 9 V de litio o alcalina |
| Vida útil de batería | 8 horas de uso continuo en condiciones normales de operación |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rango de temperatura de operación | -20 °F a +120 °F (-29 °C a +49 °C) |
| Peso (sin sondas) | 2.25 lb. (1.02 kg) |
| Dimensiones (sin sondas) | 14" de longitud x 4.6" de ancho x 4.1" de alto (36 cm x 12 cm x 10 cm) |
| Longitud de cordón extensible | Replegado 3.5' (1.7 m); Extendido: 12' (3.6 m) |
| Capacidad de voltaje del cable | Hasta 20 kV |

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| N.º de parte | Descripción |
|--------------|--|
| SVM-25 | Incluye SVM-25, (1) sonda de gancho de latón elevada 025-OLPS-5 y un estuche CS-SVM |
| SVM-25/K01 | El kit incluye SVM-25, (1) sonda de gancho elevada 025-OLPS-5, (1) analizador/voltímetro Ensayo de Pruebas PT-5000B y estuche CS-SVM |
| SVM-25/K02 | El kit incluye SVM-25, (1) sonda de gancho elevada 025-OLPS-5, (1) sonda de empalme de buje subterránea ASP-15/25, (1) analizador/voltímetro Ensayo de Pruebas PT-5000B y estuche CS-SVM |
| 025-OLPS-5 | Sonda de gancho de latón elevada |
| 025-OLPS-6 | Sonda en espiral de latón elevada |
| ASP-15/25 | Sonda subterránea aislada clase 15 kV y 25 kV para empalmes de buje de disyuntores automáticos |
| GCP-1 | Sonda de distribución subterránea de contacto general |
| EA-15/25 | Sonda de codo de disyuntores automáticos subterránea clase 15 kV y 25 kV |
| PT-5000B | El analizador/voltímetro Ensayo de Pruebas confirma una operación adecuada. Operado con batería de 9 V. Tensión de salida 5000 V |
| S-4H | Pértiga de extensión de 4' con chaveta universal, rellena de espuma, de fibra de vidrio de 1-1/4" |
| S-6H | Pértiga de extensión de 6' con chaveta universal, rellena de espuma, de fibra de vidrio de 1-1/4" |
| B-4 | Bolso de transporte de vinilo para (2) pértigas de extensión de 4' |
| B-6 | Bolso de transporte de vinilo para (2) pértigas de extensión de 6' |
| CS-SVM | Estuche de transporte de plástico |
| B-30 | Bolsa de transporte con bandas fluorescentes/reflectantes y correa de transporte |

Se requiere el uso de una pértiga. Se dispone de otros kits. Comuníquese con HDE.